

武汉市 2023 年下半年成人鞋产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量见表 1。

表 1 抽取样品数量

序号	产品种类	抽样数量 (双)	检验样品数量 (双)	备用样品数量 (双)
1	成人鞋	4	2	2

2 检验依据

表 2 旅游鞋

序号	检验项目	检验方法
1.	外观质量	明示执行标准
2.	标志、标签、标识	明示执行标准
3.	甲醛	GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941-2005 GB/T 19941.1-2019
4.	可分解有害芳香胺染料	GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2017 GB/T 19942-2019
5.	衬里和内垫耐摩擦色牢度	QB/T 2882-2007 方法 A
6.	耐折性能	GB/T 3903.1-2017
7.	外底耐磨性能	GB/T 3903.2-2017
8.	帮底剥离强度或 底墙与帮面剥离强度	GB/T 3903.3-2011
9.	外底与外中底粘合强度	QB/T 2886-2007
10.	帮面材料低温屈挠	QB/T 2224-2012

表 3 休闲鞋

序号	检验项目	检验方法
1.	外观质量	明示执行标准
2.	标志、标签、标识	明示执行标准
3.	甲醛	GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941-2005

序号	检验项目	检验方法
		GB/T 19941.1-2019
4.	可分解有害芳香胺染料	GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2017 GB/T 19942-2019
5.	衬里和内垫耐摩擦色牢度	QB/T 2882-2007 方法 A
6.	耐折性能	GB/T 3903.1-2017
7.	外底耐磨性能	GB/T 3903.2-2017
8.	帮底剥离强度或 底墙与帮面剥离强度	GB/T 3903.3-2011
9.	外底与外中底粘合强度	QB/T 2886-2007
10.	帮面材料低温屈挠	QB/T 2224-2012
11.	鞋帮拉出强度	QB/T 2955-2017

表 4 轻便胶鞋

序号	检验项目	检验方法
1.	pH 值	GB/T 7573-2002
2.	甲醛	GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941-2005 GB/T 19941.1-2019
3.	可分解有害芳香胺染料	GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2017 GB/T 19942-2019
4.	可萃取重金属（铅、镉、砷）	GB/T 17593.2-2017
5.	N-亚硝基胺	GB/T 24153-2009
6.	含氯酚（五氯苯酚、2,3,4,5-四氯苯酚）	GB/T 18414.1-2006
7.	衬里和内垫耐摩擦色牢度	QB/T 2882-2007 方法 A
8.	外底拉伸强度	GB/T 528-2009
9.	外底拉断伸长率	GB/T 528-2009
10.	围条与鞋帮粘合强度	GB/T 532-2008
11.	整鞋耐屈挠性能	HG/T 2871-2008
12.	外底磨耗量	GB/T 1689-2014
13.	外底硬度	GB/T 531.1-2008
14.	外观质量	明示执行标准
15.	标志、标签、标识	明示执行标准

表 5 普通运动鞋

序号	检验项目	检验方法
1.	pH 值	GB/T 7573-2002
2.	游离甲醛	GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941-2005 GB/T 19941.1-2019
3.	可萃取的重金属（铅、镉、砷）	GB/T 17593.2-2007
4.	可分解有害芳香胺染料	GB/T 17592-2011

序号	检验项目	检验方法
		GB/T 23344-2017 GB/T 19942-2019
5.	含氯酚（五氯苯酚（PCP）、2,3,5,6-四氯苯酚（TeCP））	GB/T 18414.1-2006
6.	N-亚硝基胺	GB/T 24153-2009
7.	外底拉伸强度	GB/T 528-2009
8.	外底拉断伸长率	GB/T 528-2009
9.	围条与鞋帮粘附强度	GB/T 532-2008
10.	整鞋耐屈挠性能	HG/T 2871-2008
11.	鞋里和内底摩擦色牢度（沾色）	QB/T 2882-2007
12.	外底磨损量	GB/T 1689-2014
13.	外底硬度	GB/T 531.1-2008
14.	外观质量	明示执行标准
15.	标志、标签、标识	明示执行标准

表 6 皮鞋

序号	检验项目	检验方法
1	游离甲醛	GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941-2005 GB/T 19941.1-2019
2	可分解有害芳香胺染料	GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2017 GB/T 19942-2019
3	帮底剥离强度	GB/T 3903.3-2011
4	鞋帮拉出强度	QB/T 1002-2015
5	成鞋耐折性能	GB/T 3903.1-2017
6	成型底鞋跟硬度	GB/T 3903.4-2017
7	外底与中底粘合强度	GB/T 21396-2008
8	鞋跟结合力	GB/T 11413-2015
9	外底耐磨性能	GB/T 3903.2-2017
10	衬里和内垫耐摩擦色牢度	QB/T 2882-2007
11	帮面材料低温屈挠性能	QB/T 2224-2012
12	钢勾心纵向刚度	GB/T 28011-2021
13	钢勾心硬度	GB/T 28011-2021
14	钢勾心长度下限值	GB/T 28011-2021
15	钢勾心弯曲性能	GB/T 28011-2021
16	外观质量	明示执行标准
17	标志、标签、标识	明示执行标准

表 7 皮凉鞋

序号	检验项目	检验方法
1	游离甲醛	GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941-2005

序号	检验项目	检验方法
		GB/T 19941.1-2019
2	可分解有害芳香胺染料	GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2017 GB/T 19942-2019
3	帮底剥离强度	GB/T 3903.3-2011
4	鞋帮拉出强度	QB/T 1002-2015
5	成鞋耐折性能	GB/T 3903.1-2017
6	成型底鞋跟硬度	GB/T 3903.4-2017
7	外底与中外底粘合强度	GB/T 21396-2008
8	鞋跟结合力	GB/T 11413-2015
9	外底耐磨性能	GB/T 3903.2-2017
10	衬里和内垫耐摩擦色牢度	QB/T 2882-2007
11	帮面材料低温屈挠性能	QB/T 2224-2012
12	钢勾心纵向刚度	GB/T 28011-2021
13	钢勾心硬度	GB/T 28011-2021
14	钢勾心长度下限值	GB/T 28011-2021
15	钢勾心弯曲性能	GB/T 28011-2021
16	外观质量	明示执行标准
17	标志、标签、标识	明示执行标准

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

QB/T 1002-2015 皮鞋

QB/T 2955-2017 休闲鞋

QB/T 4329-2012 布鞋

GB/T 15107-2013 旅游鞋

GB/T 22756-2017 皮凉鞋

GB/T 28011-2021 鞋类勾心

HG/T 2017-2011 普通运动鞋

HG/T 2018-2014 轻便胶鞋

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则代替《武汉市 2022 年下半年成人鞋产品质量监督抽查实施细则》。