

武汉市 2024 年上半年涂料、油漆、胶粘剂产品质量
监督抽查实施细则

1. 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽取的样品数量不得少于 0.6kg，将样品均分为两份，每份至少 0.3kg，其中一份为检验样品，另一份为备用样品。

2. 检验依据

2.1 涂料类：

GB/T 25249-2010 氨基醇酸树脂涂料（清漆、色漆）检验项目 见表 1。

表 1

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	在容器中状态	GB/T 25249-2010	GB/T 25249-2010
2	不挥发物含量	GB/T 25249-2010	GB/T 25249-2010
3	细度	GB/T 25249-2010	GB/T 25249-2010
4	干燥时间	GB/T 25249-2010	GB/T 25249-2010
5	遮盖力	GB/T 25249-2010	GB/T 25249-2010
6	耐冲击性	GB/T 25249-2010	GB/T 25249-2010
7	弯曲强度	GB/T 25249-2010	GB/T 25249-2010
8	铅笔硬度	GB/T 25249-2010	GB/T 25249-2010
9	划格试验	GB/T 25249-2010	GB/T 25249-2010
10	耐水性	GB/T 25249-2010	GB/T 25249-2010

GB/T 25251-2010 醇酸树脂涂料（清漆、色漆）检验项目 见表 2。

表 2

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	在容器中状态	GB/T 25251-2010	GB/T 25251-2010

序号	检验项目	检验依据	检验方法
2	不挥发物含量	GB/T 25251-2010	GB/T 25251-2010
3	细度	GB/T 25251-2010	GB/T 25251-2010
4	干燥时间	GB/T 25251-2010	GB/T 25251-2010
5	遮盖力	GB/T 25251-2010	GB/T 25251-2010
6	弯曲试验	GB/T 25251-2010	GB/T 25251-2010
7	硬度	GB/T 25251-2010	GB/T 25251-2010
8	划格试验	GB/T 25251-2010	GB/T 25251-2010
9	耐水性	GB/T 25251-2010	GB/T 25251-2010

GB/T 25253-2010 酚醛树脂涂料（清漆、色漆）检验项目 见表 3。

表 3

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	在容器中状态	GB/T 25253-2010	GB/T 25253-2010
2	细度	GB/T 25253-2010	GB/T 25253-2010
3	不挥发物含量	GB/T 25253-2010	GB/T 25253-2010
4	干燥时间	GB/T 25253-2010	GB/T 25253-2010
5	遮盖力	GB/T 25253-2010	GB/T 25253-2010
6	耐冲击性	GB/T 25253-2010	GB/T 25253-2010
7	柔韧性	GB/T 25253-2010	GB/T 25253-2010
8	硬度	GB/T 25253-2010	GB/T 25253-2010
9	附着力	GB/T 25253-2010	GB/T 25253-2010
10	耐水性	GB/T 25253-2010	GB/T 25253-2010

GB/T 25263-2010 氯化橡胶防腐涂料检验项目 见表 4。

表 4

序号	检验项目	检验依据	检验方法
----	------	------	------

1	在容器中状态	GB/T 25263-2010	GB/T 25263-2010
2	细度	GB/T 25263-2010	GB/T 6753.1-2007
3	不挥发物含量	GB/T 25263-2010	GB/T 25253-2010
4	干燥时间	GB/T 25263-2010	GB/T 25253-2010
5	遮盖力	GB/T 25263-2010	GB/T 1726-1979
6	弯曲试验	GB/T 25263-2010	GB/T 6742-2007
7	附着力（拉开法）	GB/T 25263-2010	GB/T 5210-2006
8	划格试验	GB/T 25263-2010	GB/T 25253-2010
9	耐碱性	GB/T 25263-2010	GB/T 25253-2010
10	耐盐水性	GB/T 25263-2010	GB/T 25253-2010

GB/T 25264-2010 溶剂型丙烯酸树脂涂料检验项目 见表 5

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	在容器中状态	GB/T 25264-2010	GB/T 25264-2010
2	细度	GB/T 25264-2010	GB/T 6753.1-2007
3	不挥发物含量	GB/T 25264-2010	GB/T 25253-2010
4	干燥时间	GB/T 25264-2010	GB/T 1728-1979
5	遮盖力	GB/T 25264-2010	GB/T 1726-1979
6	弯曲试验	GB/T 25264-2010	GB/T 6742-2007
7	划格试验	GB/T 25264-2010	GB/T 25253-2010
8	耐冲击性	GB/T 25264-2010	GB/T 25253-2010
9	耐水性	GB/T 25264-2010	GB/T 25253-2010
10	耐热性	GB/T 25264-2010	GB/T 25253-2010

GB/T 25271-2010 硝基涂料检验项目 见表 6

表 6

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	在容器中状态	GB/T 25271-2010	GB/T 25271-2010
2	细度	GB/T 25271-2010	GB/T 25253-2010
3	不挥发物含量	GB/T 25271-2010	GB/T 25253-2010
4	干燥时间	GB/T 25271-2010	GB/T 1728-1979
5	遮盖力	GB/T 25271-2010	GB/T 25253-2010
6	划格试验	GB/T 25271-2010	GB/T 25253-2010
7	耐热性	GB/T 25271-2010	GB/T 25253-2010
8	耐水性	GB/T 25271-2010	GB/T 25253-2010

GB/T 27806-2011 环氧沥青防腐涂料 检验项目 见表 7
表 7

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	容器中状态	GB/T 27806-2011	GB/T 27806-2011
2	不挥发物含量	GB/T 27806-2011	GB/T 1725-2007
3	干燥时间	GB/T 27806-2011	GB/T 1728-2020
4	耐冲击性	GB/T 27806-2011	GB/T 1732-1993
5	弯曲试验	GB/T 27806-2011	GB/T 6742-2007
6	耐水性	GB/T 27806-2011	GB/T 9274-1988
7	耐盐水性	GB/T 27806-2011	GB/T 9274-1988
8	耐盐雾性	GB/T 27806-2011	GB/T 27806-2011

GB/T 13492-92 各色汽车用面漆检验项目 见表 8
表 8

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	划格试验	GB/T 13492-92	GB/T 9286-2021
2	细度	GB/T 13492-92	GB/T 1724-2019

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	划格试验	GB/T 13492-92	GB/T 9286-2021
3	铅笔硬度	GB/T 13492-92	GB/T 6739-2006
4	耐汽油性	GB/T 13492-92	GB/T 9274-1988

GB/T 13493-92 各色汽车用底漆检验项目 见表 9
表 9

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	细度	GB/T 13493-92	GB/T 1724-2019
2	干燥时间	GB/T 13493-92	GB/T 1728-2020
3	铅笔硬度	GB/T 13493-92	GB/T 6739-2022
4	打磨性	GB/T 13493-92	GB/T 1770-2008
5	耐油性	GB/T 13493-92	GB/T 9274-1988
6	耐汽油性	GB/T 13493-92	GB/T 9274-1988

HG/T 3668-2020 富锌底漆 检验项目 见表 10

表 10

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	在容器中状态	HG/T 3668-2020	HG/T 3668-2020
2	不挥发物含量	HG/T 3668-2020	GB/T 1725-2007
3	不挥发物中金属锌含量	HG/T 3668-2020	HG/T 3668-2020
4	干燥时间	HG/T 3668-2020	GB/T 1728-2020
5	耐冲击性	HG/T 3668-2020	GB/T 1732-2020
6	附着力（拉开法）	HG/T 3668-2020	GB/T 5210-2006
7	耐盐雾性	HG/T 3668-2020	HG/T 3668-2020

HG/T 4566-2013 环氧树脂底漆检验项目 见表 11
表 11

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	容器中状态	HG/T 4566-2013	HG/T 4566-2013
2	不挥发物含量	HG/T 4566-2013	GB/T 1725-2007
3	干燥时间	HG/T 4566-2013	GB/T 1728-1979
4	弯曲强度	HG/T 4566-2013	GB/T 6742-2007
5	耐冲击性	HG/T 4566-2013	GB/T 1732-1993
6	划格试验	HG/T 4566-2013	GB/T 9286-1998
7	附着力	HG/T 4566-2013	GB/T 5210-2006
8	耐盐水性	HG/T 4566-2013	GB/T 9274-1988
9	耐盐雾性	HG/T 4566-2013	HG/T 4566-2013

HG/T 4340-2012 环氧云铁中间漆 检验项目 见表 12

表 12

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	在容器中状态	HG/T 4340-2012	HG/T 4340-2012
2	不挥发物含量	HG/T 4340-2012	GB/T 1725-2007
3	适用期	HG/T 4340-2012	HG/T 4340-2012
4	干燥时间	HG/T 4340-2012	GB/T 1728-1979
5	弯曲强度	HG/T 4340-2012	GB/T 6742-2007
6	耐冲击性	HG/T 4340-2012	GB/T 1732-1993
7	附着力（拉开法）	HG/T 4340-2012	GB/T 5210-2006

HG/T 2454-2014 溶剂型聚氨酯涂料（双组分）检验项目见表 13

表 13

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	在容器中状态	HG/T 2454-2014	HG/T 2454-2014
2	细度	HG/T 2454-2014	GB/T 1724-1979

序号	检验项目	检验依据	检验方法
3	不挥发物含量	HG/T 2454-2014	GB/T 1725-2007
4	干燥时间	HG/T 2454-2014	GB/T 1728-1979
5	耐冲击性	HG/T 2454-2014	GB/T 1732-1993
6	弯曲试验	HG/T 2454-2014	GB/T 6742-2007
7	附着力（拉开法）	HG/T 2454-2014	GB/T 5210-2006
8	耐酸性	HG/T 2454-2014	HG/T 2454-2014
9	耐碱性	HG/T 2454-2014	HG/T 2454-2014
10	耐水性	HG/T 2454-2014	GB/T 1733-1993
11	耐盐水性	HG/T 2454-2014	HG/T 2454-2014

GB/T 23995-2009 室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料检验项目 见表 14
表 14

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	在容器中状态	GB/T 23995-2009	GB/T 23995-2009
2	细度	GB/T 23995-2009	GB/T 1724-2019
3	干燥时间	GB/T 23995-2009	GB/T 1728-1979
4	贮存稳定性	GB/T 23995-2009	GB/T 23995-2009
5	附着力（划格法）	GB/T 23995-2009	GB/T 9286-2021
6	耐干热性	GB/T 23995-2009	GB/T 4893.3-2005
7	耐水性	GB/T 23995-2009	GB/T 23995-2009
8	耐碱性	GB/T 23995-2009	GB/T 23995-2009

GB/T 23997-2009 室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料检验项目 见表 15
表 15

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	在容器中状态	GB/T 23997-2009	GB/T 23997-2009

序号	检验项目	检验依据	检验方法
2	施工性	GB/T 23997-2009	GB/T 23997-2009
3	干燥时间	GB/T 23997-2009	GB/T 1728-1979
4	涂膜外观	GB/T 23997-2009	GB/T 23997-2009
5	贮存稳定性	GB/T 23997-2009	GB/T 23997-2009
6	打磨性	GB/T 23997-2009	GB/T 23997-2009
7	铅笔硬度（擦伤）	GB/T 23997-2009	GB/T 6739-2006
8	附着力（划格法）	GB/T 23997-2009	GB/T 9286-1998
9	耐干热性	GB/T 23997-2009	GB/T 4893.3-2005
10	耐磨性	GB/T 23997-2009	GB/T 1768-2006
11	耐冲击性	GB/T 23997-2009	GB/T 23997-2009
12	耐水性	GB/T 23997-2009	GB/T 23997-2009
13	耐碱性	GB/T 23997-2009	GB/T 23997-2009
14	耐酸性	GB/T 23997-2009	GB/T 23997-2009

GB/T 23998-2009 室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料检验项目 见表 16

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	在容器中状态	GB/T 23998-2009	GB/T 23998-2009
2	细度	GB/T 23998-2009	GB/T 1724-2019
3	干燥时间	GB/T 23998-2009	GB/T 1728-1979
4	涂膜外观	GB/T 23998-2009	GB/T 23998-2009
5	打磨性	GB/T 23998-2009	GB/T 23998-2009
6	铅笔硬度（擦伤）	GB/T 23998-2009	GB/T 6739-2022
7	附着力（划格法）	GB/T 23998-2009	GB/T 9286-2021
8	耐干热性	GB/T 23998-2009	GB/T 4893.3-2005

序号	检验项目	检验依据	检验方法
9	耐水性	GB/T 23998-2009	GB/T 23998-2009
10	耐碱性	GB/T 23998-2009	GB/T 23998-2009

GB/T 23999-2009 室内装饰装修水性木器涂料检验项目 见表 17

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	在容器中状态	GB/T 23999-2009	GB/T 23999-2009
2	细度	GB/T 23999-2009	GB/T 1724-2019
3	不挥发物	GB/T 23999-2009	GB/T 1725-2007
4	干燥时间	GB/T 23999-2009	GB/T 1728-1979
5	贮存稳定性	GB/T 23999-2009	GB/T 23999-2009
6	涂膜外观	GB/T 23999-2009	GB/T 23999-2009
7	打磨性	GB/T 23999-2009	GB/T 23999-2009
8	硬度（擦伤）	GB/T 23999-2009	GB/T 6739-2022
9	附着力（划格法）	GB/T 23999-2009	GB/T 9286-1998
10	耐冲击性	GB/T 23999-2009	GB/T 23999-2009
11	耐水性	GB/T 23999-2009	GB/T 23999-2009
12	耐沸水性	GB/T 23999-2009	GB/T 23999-2009

HG/T 4758-2014 水性丙烯酸树脂涂料检验项目 见表 18

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	在容器中状态	HG/T 4758-2014	HG/T 4758-2014
2	贮存稳定性	HG/T 4758-2014	HG/T 4758-2014
3	不挥发物含量	HG/T 4758-2014	HG/T 4758-2014
4	干燥时间	HG/T 4758-2014	GB/T 1728-1979

序号	检验项目	检验依据	检验方法
5	细度	HG/T 4758-2014	GB/T 6753.1-2007
6	涂膜外观	HG/T 4758-2014	HG/T 4758-2014
7	耐冲击性	HG/T 4758-2014	GB/T 1732-1993
8	弯曲试验	HG/T 4758-2014	GB/T 6742-2007
9	划格试验	HG/T 4758-2014	GB/T 9286-1998
10	铅笔硬度	HG/T 4758-2014	GB/T 6739-2006
11	耐水性	HG/T 4758-2014	HG/T 4758-2014
12	耐盐水性	HG/T 4758-2014	HG/T 4758-2014

JG/T 224-2007 建筑用钢结构防腐涂料检验项目 见表 19
表 19

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	容器中状态	JG/T 224-2007	JG/T 224-2007
2	细度	JG/T 224-2007	GB/T 6753.1-1997
3	干燥时间	JG/T 224-2007	GB/T 1728-1979
4	遮盖力	JG/T 224-2007	GB/T 23981.2-2023
5	耐冲击性	JG/T 224-2007	GB/T 1732-1993
6	耐弯曲性	JG/T 224-2007	GB/T 6742-1986
7	附着力	JG/T 224-2007	GB/T 9286-1998
8	耐水性	JG/T 224-2007	JG/T 224-2007
9	耐盐水性	JG/T 224-2007	JG/T 224-2007

GB 30981-2020 工业防护涂料中有害物质限量见表 20
表 20

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	VOC 含量	GB 30981-2020	GB 30981-2020

2	苯含量	GB 30981-2020	GB 30981-2020
3	甲苯与二甲苯（含乙苯） 总和含量	GB 30981-2020	GB 30981-2020
4	卤代烃总和含量	GB 30981-2020	GB 30981-2020
5	乙二醇醚及醚酯总和含量	GB 30981-2020	GB 30981-2020
6	多环芳烃总和含量	GB 30981-2020	GB 30981-2020
7	可溶性重金属含量（铅、镉、六价铬、汞）	GB 30981-2020	GB 30981-2020

GB 18581-2020 木器涂料检验项目 见表 21

表 21

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	VOC 含量	GB 18581-2020	GB 18581-2020
2	甲醛含量	GB 18581-2020	GB/T 23993-2009
3	苯含量	GB 18581-2020	GB 18581-2020
4	苯与二甲苯（含乙苯）总和含量	GB 18581-2020	GB 18581-2020
5	苯系物总和含量	GB 18581-2020	GB 18581-2020
6	游离二异氰酸酯含量总和含量(TDI, HDI)	GB 18581-2020	GB/T 18446-2009
7	甲醇含量	GB 18581-2020	GB 18581-2020
8	乙二醇醚及醚酯总和含量	GB 18581-2020	GB 18581-2020
9	多环芳烃总和含量	GB 18581-2020	GB/T 36488-2018
10	邻苯二甲酸酯总和含量	GB 18581-2020	GB 18581-2020
11	烷基酚聚氧乙烯醚总和含量	GB 18581-2020	GB/T 31414-2015
12	总铅（Pb）含量	GB 18581-2020	GB/T 30647-2014
13	可溶性重金属含量（镉、铬、汞）	GB 18581-2020	GB/T 23991-2009

GB/T 9756-2018 合成树脂乳液内墙面漆检验项目 见表 22

表 22

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	容器中状态	GB/T 9756-2018	GB/T 9756-2018
2	施工性	GB/T 9756-2018	GB/T 9756-2018
3	低温稳定性	GB/T 9756-2018	GB/T 9756-2018
4	低温成膜性	GB/T 9756-2018	GB/T 9756-2018
5	涂膜外观	GB/T 9756-2018	GB/T 9756-2018
6	干燥时间	GB/T 9756-2018	GB/T 9756-2018
7	对比率	GB/T 9756-2018	GB/T 9756-2018
8	耐碱性	GB/T 9756-2018	GB/T 9756-2018
9	耐洗刷性	GB/T 9756-2018	GB/T 9756-2018

GB/T 9755-2014 合成树脂乳液外墙面漆检验项目 见表 23

表 23

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	容器中状态	GB/T 9755-2014	GB/T 9755-2014
2	施工性	GB/T 9755-2014	GB/T 9755-2014
3	低温稳定性	GB/T 9755-2014	GB/T 9755-2014
4	涂膜外观	GB/T 9755-2014	GB/T 9755-2014
5	干燥时间	GB/T 9755-2014	GB/T 9755-2014
6	对比率	GB/T 9755-2014	GB/T 9755-2014
7	耐水性	GB/T 9755-2014	GB/T 9755-2014
8	耐碱性	GB/T 9755-2014	GB/T 9755-2014
9	耐洗刷性	GB/T 9755-2014	GB/T 9755-2014
10	抗泛盐碱性	GB/T 9755-2014	GB/T 9755-2014
11	透水性	GB/T 9755-2014	GB/T 9755-2014

序号	检验项目	检验依据	检验方法
12	涂层耐温变性	GB/T 9755-2014	GB/T 9755-2014
13	附着力（划格法）	GB/T 9755-2014	GB/T 9755-2014

JG/T 172-2014 弹性建筑涂料 检验项目 见表 24
表 24

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	容器中状态	JG/T 172-2014	JG/T 172-2014
2	施工性	JG/T 172-2014	JG/T 172-2014
3	低温稳定性	JG/T 172-2014	JG/T 172-2014
4	涂膜外观	JG/T 172-2014	JG/T 172-2014
5	干燥时间	JG/T 172-2014	JG/T 172-2014
6	对比率	JG/T 172-2014	JG/T 172-2014
7	耐水性	JG/T 172-2014	JG/T 172-2014
8	耐碱性	JG/T 172-2014	JG/T 172-2014
9	涂层耐温变性	JG/T 172-2014	JG/T 172-2014
10	拉伸强度（标准状态）	JG/T 172-2014	JG/T 172-2014
11	断裂伸长率（标准状态）	JG/T 172-2014	JG/T 172-2014

GB 18582-2020 建筑用墙面涂料中有害物质限量检验项目 见表 25
表 25

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	VOC 含量	GB 18582-2020	GB 18582-2020
2	苯系物总和含量	GB 18582-2020	GB 18582-2020
3	甲醛含量	GB 18582-2020	GB/T 23993-2009
4	烷基酚聚氧乙烯醚总和含量	GB 18582-2020	GB/T 31414-2015
5	总铅（Pb）含量	GB 18582-2020	GB/T 30647-2014

6	可溶性重金属含量（镉、铬、汞）	GB 18582-2020	GB/T 23991-2009
---	-----------------	---------------	-----------------

JG/T 24-2018 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料检验项目 见表 26
表 26

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	容器中状态	JG/T 24-2018	JG/T 24-2018
2	施工性	JG/T 24-2018	JG/T 24-2018
3	低温稳定性	JG/T 24-2018	GB/T 9268-2008 A 法
5	初期干燥抗裂性	JG/T 24-2018	JG/T 24-2018
6	吸水量	JG/T 24-2018	JG/T 24-2018
7	耐水性	JG/T 24-2018	JG/T 24-2018
8	耐碱性	JG/T 24-2018	GB/T 9265-2009
9	耐沾污性	JG/T 24-2018	GB/T 9780-2013
10	粘结强度（标准状况）	JG/T 24-2018	JG/T 24-2018

HG/T 4343-2012 水性多彩建筑涂料 见表 27
表 27

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	容器中状态	HG/T 4343-2012	HG/T 4343-2012
2	干燥时间	HG/T 4343-2012	GB/T 1728-1979
3	低温稳定性	HG/T 4343-2012	GB/T 9268-2008 A 法
4	涂膜外观	HG/T 4343-2012	HG/T 4343-2012
5	耐水性	HG/T 4343-2012	HG/T 4343-2012
6	耐碱性	HG/T 4343-2012	GB/T 9265-2009
7	耐洗刷性	HG/T 4343-2012	HG/T 4343-2012
8	耐沾污性	HG/T 4343-2012	GB/T 9780-2005

GB/T 22374-2018 地坪涂装材料 见表 28

表 28

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	容器中状态	GB/T 22374-2018	GB/T 22374-2018
2	涂膜外观	GB/T 22374-2018	GB/T 22374-2018
3	干燥时间	GB/T 22374-2018	GB/T 1728-1979
4	硬度	GB/T 22374-2018	GB/T 6739-2022 GB/T 22374-2018
5	耐磨性	GB/T 22374-2018	GB/T 1768-2006
6	拉伸粘结强度（标准状态）	GB/T 22374-2018	GB/T 22374-2018
7	耐水性	GB/T 22374-2018	GB/T 22374-2018
8	抗压强度	GB/T 22374-2018	GB/T 22374-2018
9	挥发性有机化合物含量 (VOC)	GB/T 22374-2018	GB/T 22374-2018
10	游离甲醛	GB/T 22374-2018	GB/T 23993-2009
11	苯	GB/T 22374-2018	GB/T 22374-2018
12	甲苯、乙苯、二甲苯的总和	GB/T 22374-2018	GB/T 22374-2018
13	苯、甲苯、乙苯、二甲苯 的总和	GB/T 22374-2018	GB/T 22374-2018
14	乙二醇醚及醚酯总和含量	GB/T 22374-2018	GB/T 22374-2018
15	可溶性重金属含量	GB/T 22374-2018	GB/T 18582-2018

JG/T 210-2018 建筑内外墙用底漆检验项目 见表 29

表 29

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	容器中状态	JG/T 210-2018	JG/T 210-2018
2	施工性	JG/T 210-2018	JG/T 210-2018
3	低温稳定性	JG/T 210-2018	JG/T 210-2018
4	涂膜外观	JG/T 210-2018	JG/T 210-2018
5	干燥时间	JG/T 210-2018	GB/T 1728-1979

序号	检验项目	检验依据	检验方法
6	耐水性	JG/T 210-2018	JG/T 210-2018
7	耐碱性	JG/T 210-2018	GB/T 9265-2009
8	透水性	JG/T 210-2018	JG/T 210-2018
9	抗泛碱性	JG/T 210-2018	JG/T 210-2018
10	抗泛盐碱性	JG/T 210-2018	JG/T 210-2018

JG/T 157-2009 建筑外墙用腻子检验项目 见表 30
表 30

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	容器中状态	JG/T 157-2009	JG/T 157-2009
2	施工性	JG/T 157-2009	JG/T 157-2009
3	初期干燥抗裂性	JG/T 157-2009	JG/T 157-2009
4	干燥时间	JG/T 157-2009	GB/T 1728-2020
5	打磨性	JG/T 157-2009	JG/T 157-2009
6	耐水性	JG/T 157-2009	JG/T 157-2009
7	耐碱性	JG/T 157-2009	GB/T 9265-2009
8	腻子膜柔韧性	JG/T 157-2009	JG/T 157-2009
9	粘结强度（标准状态）	JG/T 157-2009	JG/T 157-2009

JG/T 298-2010 建筑室内用腻子检验项目 见表 31
表 31

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	容器中状态	JG/T 298-2010	JG/T 298-2010
2	施工性	JG/T 298-2010	JG/T 298-2010
3	初期干燥抗裂性	JG/T 298-2010	JG/T 24-2000
4	干燥时间	JG/T 298-2010	GB/T 1728-2020

序号	检验项目	检验依据	检验方法
5	打磨性	JG/T 298-2010	JG/T 298-2010
6	耐水性	JG/T 298-2010	JG/T 298-2010
7	柔韧性	JG/T 298-2010	JG/T 298-2010
8	粘结强度（标准状态）	JG/T 298-2010	JG/T 298-2010

2.2 胶粘剂及辅料类：

GB 18583-2008 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量检验项目 见表 1

表 1

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	游离甲醛	GB 18583-2008	GB 18583-2008
2	苯	GB 18583-2008	GB 18583-2008
3	甲苯+二甲苯	GB 18583-2008	GB 18583-2008
4	总挥发性有机物	GB 18583-2008	GB 18583-2008
5	甲苯二异氰酸酯	GB 18583-2008	GB 18583-2008
6	二氯甲烷、1, 2-二氯乙烷、1, 1, 2-三氯乙烷、三氯乙烯	GB 18583-2008	GB 18583-2008

GB 33372-2020 胶粘剂挥发性有机化合物限量检验项目 见表 2

表 2

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	总挥发性有机物	GB 33372-2020	GB 33372-2020 HG/T 2492-2018

GB 30982-2014 建筑胶粘剂有害物质限量检验项目 见表 3

表 3

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	游离甲醛	GB 30982-2014	GB 30982-2014
2	苯	GB 30982-2014	GB 30982-2014
3	甲苯+二甲苯	GB 30982-2014	GB 30982-2014
4	总挥发性有机物	GB 30982-2014	GB 18583-2008

5	甲苯二异氰酸酯	GB 30982-2014	GB 30982-2014
6	二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷	GB 30982-2014	GB 30982-2014

GB/T 28627-2023 抹灰石膏检验项目 见表 4

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	pH	GB/T 28627-2023	GB/T 5484-2012
2	硫酸钙含量	GB/T 28627-2023	GB/T 28627-2023
3	体积密度	GB/T 28627-2023	GB/T 28627-2023
4	抗折强度	GB/T 28627-2023	GB/T 28627-2023
5	抗压强度	GB/T 28627-2023	GB/T 28627-2023
6	拉伸粘结强度	GB/T 28627-2023	GB/T 28627-2023
7	放射性核素限量	GB/T 28627-2023	GB 6566-2010

JC/T 547-2017 陶瓷砖胶粘剂检验项目 见表 5

表 5

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	拉伸粘结强度	JC/T 547-2017	JC/T 547-2017
2	浸水后拉伸粘结强度	JC/T 547-2017	JC/T 547-2017

JC/T 1004-2017 陶瓷砖填缝剂 见表 6

表 6

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	耐磨性	JC/T 1004-2017	JC/T 1004-2017
2	抗折强度（标准试验条件下）	JC/T 1004-2017	JC/T 1004-2017
3	抗压强度（标准试验条件下）	JC/T 1004-2017	JC/T 1004-2017

JG/T 158-2013 胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统（抗裂砂浆）检验项目 见表 7

表 7

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	拉伸粘结强度（标准状态）	JG/T 158-2013	JG/T 158-2013
2	拉伸粘结强度（浸水处理）	JG/T 158-2013	JG/T 158-2013

JG/T 158-2013 胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统（界面砂浆） 检验项目 见表 8

表 8

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	拉伸粘结强度（标准状态）	JG/T 158-2013	JG/T 158-2013
2	拉伸粘结强度（浸水处理）	JG/T 158-2013	JG/T 158-2013

JC 887-2001 干挂石材幕墙用环氧胶粘剂 检验项目 见表 9

表 9

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	弯曲弹性模量	JC 887-2001	GB/T 2567-2021
2	拉剪强度	JC 887-2001	GB/T 7124-2008
3	压剪强度（石材-石材）	JC 887-2001	JC 887-2001
3.1	标准条件	JC 887-2001	JC 887-2001
3.2	浸水	JC 887-2001	JC 887-2001
3.3	热处理	JC 887-2001	JC 887-2001
4	压剪强度（石材-不锈钢） （标准条件）	JC 887-2001	JC 887-2001

HG/T 2727-2010 聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂检验项目 见表 10

表 10

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	外观	HG/T 2727-2010	GB/T 11175-2021
2	pH 值	HG/T 2727-2010	GB/T 8325-1987

序号	检验项目	检验依据	检验方法
3	黏度	HG/T 2727-2010	GB/T 2794-2013
4	不挥发物	HG/T 2727-2010	GB/T 11175-2021
5	木材污染性	HG/T 2727-2010	HG/T 2727-2010

JC/T 438-2019 水溶性聚乙烯酯建筑胶粘剂 检验项目 见表 11

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	外观	JC/T 438-2019	JC/T 438-2019 中 5.2 条
2	pH 值	JC/T 438-2019	GB/T 14518-1993
3	不挥发物含量	JC/T 438-2019	JC/T 438-2019 中 5.3 条
4	粘结强度	JC/T 438-2019	JC/T 438-2019 附录 A
5	低温稳定性	JC/T 438-2019	JC/T 438-2019 中 5.6 条

JC/T 907-2018 混凝土界面处理剂 检验项目 见表 12

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	拉伸粘结强度	JC/T 907-2018	JC/T 907-2018 中 7.6.3 条
2	浸水后拉伸粘结强度	JC/T 907-2018	JC/T 907-2018 中 7.6.4 条

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照本内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 13492-92 各色汽车用面漆

GB/T 13493-92 各色汽车用底漆

GB/T 23995-2009 室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料

GB/T 23997-2009 室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料

GB/T 23998-2009 室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料

GB/T 23999-2009 室内装饰装修用水性木器涂料

GB/T 25249-2010 氨基醇酸树脂涂料

GB/T 25251-2010 醇酸树脂涂料

GB/T 25253-2010 酚醛树脂涂料

GB/T 25263-2010 氯化橡胶防腐涂料

GB/T 25264-2010 溶剂型丙烯酸树脂涂料

GB/T 25271-2010 硝基涂料

GB/T 27806-2011 环氧沥青防腐涂料

HG/T 4340-2012 环氧云铁中间漆

HG/T 4758-2014 水性丙烯酸树脂涂料

GB/T 28627-2023 抹灰石膏

GB/T 9756-2018 合成树脂液内墙涂料

GB/T 9755-2014 合成树脂乳液外墙涂料

JG/T 172-2014 弹性建筑涂料

HG/T 3668-2020 富锌底漆

HG/T 2454-2014 溶剂型聚氨酯涂料（双组分）

HG/T 4566-2013 环氧树脂底漆

JG/T 224-2007 建筑用钢结构防腐涂料

JG/T 210-2018 建筑内外墙用底漆

JG/T 157-2009 建筑外墙用腻子

JG/T 298-2010 建筑室内用腻子

JG/T 24-2018 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料

HG/T 4343-2012 水性多彩建筑涂料

GB/T 22374-2018 地坪涂装材料

JC/T 547-2017 陶瓷砖胶粘剂

JC/T 1004-2017 陶瓷砖填缝剂

GB 18581-2020 木器涂料有害物质限量

GB 18582-2020 建筑用墙面涂料中有害物质限量

GB 30981-2020 工业防护涂料中有害物质限量

GB 18583-2008 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量

GB 30982-2014 建筑胶粘剂有害物质限量

GB 33372-2020 胶粘剂挥发性有机化合物限量

JG/T 158-2013 胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统

JC 887-2001 干挂石材幕墙用环氧胶粘剂

HG/T 2727-2010 聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂

JC/T 438-2019 水溶性聚乙烯酯建筑胶粘剂

JC/T 907-2018 混凝土界面处理剂

企业对被抽查产品明示的质量要求及供需双方签定的合同质量要求。

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。