

武汉市 2024 年上半年成人鞋、帽 产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量详见表 1、表 2。

表 1 成人鞋抽取样品数量

序号	产品种类		抽样数量（双）	检验样品数量（双）	备用样品数量（双）
1	成人鞋	旅游鞋	3	2	1
		休闲鞋	3	2	1
		皮鞋	3	2	1
		皮凉鞋	3	2	1

表 2 成人帽抽取样品数量

序号	产品种类	抽样数量（顶）	检验样品数量（顶）	备用样品数量（顶）
1	成人帽	5	3	2

2 检验依据

表 3 成人鞋（旅游鞋）

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度	GB/T 15107—2013	GB/T 3903.3—2011
2	成鞋耐折性能	GB/T 15107—2013	GB/T 3903.1—2008
3	外底耐磨性能	GB/T 15107—2013 (含第 1 号修改单)	GB/T 3903.2—2008
4	外底与外中底粘合强度	GB/T 15107—2013	QB/T 2886—2007
5	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 15107—2013	GB/T 17592—2011 GB/T 19942—2005 GB/T 23344—2009
6	游离或可部分水解的甲醛	GB/T 15107—2013	GB/T 2912.1—2009 GB/T 19941—2005

表 4 成人鞋（休闲鞋）

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	耐折性能	QB/T 2955—2017	GB/T 3903.1—2017

2	外底耐磨性能	QB/T 2955—2017	GB/T 3903.2—2017
3	剥离强度	QB/T 2955—2017	GB/T 3903.3—2011
4	鞋帮拉出强度	QB/T 2955—2017	QB/T 2955—2017
5	外底与外中底粘合强度	QB/T 2955—2017	GB/T 21396—2008
6	可分解有害芳香胺	QB/T 2955—2017	GB/T 17592—2011 GB/T 19942—2005 GB/T 23344—2009
7	游离或可部分水解的甲醛	QB/T 2955—2017	GB/T 2912.1—2009 GB/T 19941—2005

表 5 成人鞋（皮鞋）

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	帮底剥离强度	QB/T 1002-2015	GB/T 3903.3-2011
2	鞋帮拉出强度	QB/T 1002-2015	QB/T 1002-2015
3	成鞋耐折性能	QB/T 1002-2015	GB/T 3903.1-2008
4	外底耐磨性能	QB/T 1002-2015	GB/T 3903.2-2008
5	鞋跟结合力	QB/T 1002-2015	GB/T 11413-2015
6	成型底鞋跟硬度	QB/T 1002-2015	GB/T 3903.4-2008
7	衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度	QB/T 1002-2015	QB/T 2882-2007 A 法
8	安装勾心或其他刚性支撑材料的要求	QB/T 1002-2015	QB/T 1002-2015
9	勾心纵向刚度	QB/T 1002-2015	GB/T 3903.34-2019
10	勾心硬度	QB/T 1002-2015	GB/T 230.1-2018
11	勾心长度下限值	QB/T 1002-2015	GB/T 28011-2021
12	勾心弯曲性能	QB/T 1002-2015	GB/T 28011-2021
13	可分解有害芳香胺染料	QB/T 1002-2015	GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 GB/T 19942-2005
14	游离或可部分水解的甲醛	QB/T 1002-2015	GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941-2005

表 6 成人鞋（皮凉鞋）

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	耐折性能	GB/T 22756—2017	GB/T 3903.1—2008
2	外底耐磨性能	GB/T 22756—2017	GB/T 3903.2—2008
3	帮底剥离强度	GB/T 22756—2017	GB/T 3903.3—2011
4	帮带拉出强度	GB/T 22756—2017	GB/T 22756—2017
5	成型底鞋跟硬度	GB/T 22756—2017	GB/T 3903.4—2008
6	鞋跟结合力	GB/T 22756—2017	GB/T 11413—2015
7	安装勾心或其他刚性支撑材料的要求	GB/T 22756—2017	GB/T 22756—2017
8	勾心纵向刚度	GB/T 22756—2017	GB/T 3903.34—2019
9	勾心硬度	GB/T 22756—2017	GB/T 230.1—2018
10	勾心长度下限值	GB/T 22756—2017	GB/T 28011—2021
11	勾心弯曲性能	GB/T 22756—2017	GB/T 28011—2021
12	衬里和内垫耐摩擦色牢度	GB/T 22756—2017	QB/T 2882-2007 A 法
13	可分解有害芳香胺染料	GB/T 22756—2017	GB/T 17592—2011 GB/T 23344—2009 GB/T 19942—2005
14	甲醛	GB/T 22756—2017	GB/T 2912.1—2009 GB/T 19941—2005

表 7 成人帽检验项目

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	甲醛含量	GB 18401—2010	GB/T 2912.1—2009
2	pH 值	GB 18401—2010	GB/T 7573—2009
3	可分解致癌芳香胺染料	GB 18401—2010	GB/T 17592—2011 GB/T 23344—2009
4	耐水色牢度	GB 18401—2010	GB/T 5713—2013
5	耐酸汗渍色牢度	GB 18401—2010	GB/T 3922—2013
6	耐碱汗渍色牢度	GB 18401—2010	GB/T 3922—2013
7	耐干摩擦色牢度 ^a	GB 18401—2010	GB/T 3920—2008
8	纤维含量	GB/T 29862—2013 相应产品标准	FZ/T 01057.1—2007 FZ/T 01057.2—2007 FZ/T 01057.3—2007 FZ/T 01057.4—2007 GB/T 2910.1—2009 GB/T 2910.2—2009 GB/T 2910.3—2009

序号	检验项目	检验依据	检验方法
			GB/T 2910.4—2022 GB/T 2910.6—2009 GB/T 2910.7—2009 GB/T 2910.8—2009 GB/T 2910.11—2009 GB/T 2910.12—2023 GB/T 2910.18—2009 GB/T 2910.20—2009 GB/T 2910.22—2009 GB/T 2910.101—2009 GB/T 38015—2019 GB/T 16988—2013 FZ/T 01101—2008 FZ/T 01112—2012 FZ/T 01026—2017 FZ/T 01095—2002 FZ/T 30003—2009
a.针织服装仅考核直向。			

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 15107—2013 旅游鞋及其第 1 号修改单

QB/T 2955—2017 休闲鞋

QB/T 1002—2015 皮鞋

GB/T 22756—2017 皮凉鞋

GB 18401—2010 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 29862—2013 纺织品 纤维含量的标识

FZ/T 73002—2016 针织帽

FZ/T 82002—2016 缝制帽

FZ/T 73005—2021 低含毛混纺及仿毛针织品

FZ/T 73018—2021 毛针织品

FZ/T 73034—2021 半精纺毛针织品

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。