

# 武汉市 2024 年上半年床垫产品质量监督抽查实施细则

## 1 抽样方法

以随机抽样的方式在企业的成品库内或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

每次抽查数量为 2 张，其中 1 张为检验样品，另 1 张为备用样品。抽样基数满足抽样数量即可。

## 2 检验依据

表 1 弹簧软床垫

序号	检验项目	检验依据	检测方法
1	尺寸偏差	QB/T 1952.2-2011	QB/T 1952.2-2011中6.3
2	床垫铺面对角线偏差	QB/T 1952.2-2011	QB/T 1952.2-2011中6.4
3	其他外观或感官检验 (表3—序5~18、25~29、 35~36)	QB/T 1952.2-2011	QB/T 1952.2-2011 中 6.5
3	耐久性	QB/T 1952.2-2011	QB/T 1952.2-2011 中 6.15
4	甲醛释放量	QB/T 1952.2-2011	QB/T 1952.2-2011 中 6.12.1 GB 18587-2001

表 2 棕纤维弹性床垫

序号	检验项目	检验依据	检测方法
1	尺寸偏差	GB/T 26706-2011	GB/T 26706-2011中6.1
2	外观检验 (表3—序1~16、24~27、 31~37)	GB/T 26706-2011	GB/T 26706-2011 中 6.2
3	芯料密度	GB/T 26706-2011	GB/T 26706-2011 中 6.4.2
4	芯料含水率	GB/T 26706-2011	GB/T 26706-2011 中 6.4.3
5	耐久性	GB/T 26706-2011	GB/T 26706-2011 中附录 A

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

## 3 判定规则

### 3.1 依据标准

QB/T 1952.2-2011 《软体家具 弹簧软床垫》

GB/T 26706-2011 《软体家具 棕纤维弹性床垫》

GB 18587-2001 《室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

相关的法律法规、部门规章和规范

**备注：若产品明示执行标准不包含上述所列标准时，则按 QB/T 1952.2-2011 《软体家具 弹簧软床垫》和 GB 18587-2001 《室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》标准要求只检测甲醛释放量。并参照 QB/T 1952.2-2011 《软体家具 弹簧软床垫》中甲醛释放量要求进行判定。**

### 3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。