

武汉市 2024 年下半年成人鞋、帽 产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量详见表 1、表 2。

表 1 成人鞋抽取样品数量

| 序号 | 产品种类 | | 抽样数量（双） | 检验样品数量（双） | 备用样品数量（双） |
|----|------|-----|---------|-----------|-----------|
| 1 | 成人鞋 | 旅游鞋 | 3 | 2 | 1 |
| | | 休闲鞋 | 3 | 2 | 1 |
| | | 皮鞋 | 3 | 2 | 1 |
| | | 皮凉鞋 | 3 | 2 | 1 |

表 2 成人帽抽取样品数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量（顶） | 检验样品数量（顶） | 备用样品数量（顶） |
|----|------|---------|-----------|-----------|
| 1 | 成人帽 | 5 | 3 | 2 |

2 检验依据

表 3 成人鞋（旅游鞋）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
|----|------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1 | 帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度 | GB/T 15107—2013 | GB/T 3903.3—2011 |
| 2 | 成鞋耐折性能 | GB/T 15107—2013 | GB/T 3903.1—2008 |
| 3 | 外底耐磨性能 | GB/T 15107—2013 (含第 1 号修改单) | GB/T 3903.2—2008 |
| 4 | 外底与外中底粘合强度 | GB/T 15107—2013 | QB/T 2886—2007 |
| 5 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 15107—2013 | GB/T 17592—2011 GB/T 19942—2005 GB/T 23344—2009 |
| 6 | 游离或可部分水解的甲醛 | GB/T 15107—2013 | GB/T 2912.1—2009 GB/T 19941—2005 |

表 4 成人鞋（休闲鞋）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
|----|------|----------------|------------------|
| 1 | 耐折性能 | QB/T 2955—2017 | GB/T 3903.1—2017 |

| | | | |
|---|-------------|----------------|-------------------------------------------------------|
| 2 | 外底耐磨性能 | QB/T 2955—2017 | GB/T 3903.2—2017 |
| 3 | 剥离强度 | QB/T 2955—2017 | GB/T 3903.3—2011 |
| 4 | 鞋帮拉出强度 | QB/T 2955—2017 | QB/T 2955—2017 |
| 5 | 外底与外中底粘合强度 | QB/T 2955—2017 | GB/T 21396—2008 |
| 6 | 可分解有害芳香胺 | QB/T 2955—2017 | GB/T 17592—2011 GB/T 19942—2005 GB/T 23344—2009 |
| 7 | 游离或可部分水解的甲醛 | QB/T 2955—2017 | GB/T 2912.1—2009 GB/T 19941—2005 |

表 5 成人鞋（皮鞋）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
|----|------------------|----------------|-------------------------------------------------------|
| 1 | 帮底剥离强度 | QB/T 1002-2015 | GB/T 3903.3-2011 |
| 2 | 鞋帮拉出强度 | QB/T 1002-2015 | QB/T 1002-2015 |
| 3 | 成鞋耐折性能 | QB/T 1002-2015 | GB/T 3903.1-2008 |
| 4 | 外底耐磨性能 | QB/T 1002-2015 | GB/T 3903.2-2008 |
| 5 | 鞋跟结合力 | QB/T 1002-2015 | GB/T 11413-2015 |
| 6 | 成型底鞋跟硬度 | QB/T 1002-2015 | GB/T 3903.4-2008 |
| 7 | 衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度 | QB/T 1002-2015 | QB/T 2882-2007 A 法 |
| 8 | 安装勾心或其他刚性支撑材料的要求 | QB/T 1002-2015 | QB/T 1002-2015 |
| 9 | 勾心纵向刚度 | QB/T 1002-2015 | GB/T 3903.34-2019 |
| 10 | 勾心硬度 | QB/T 1002-2015 | GB/T 230.1-2018 |
| 11 | 勾心长度下限值 | QB/T 1002-2015 | GB/T 28011-2021 |
| 12 | 勾心弯曲性能 | QB/T 1002-2015 | GB/T 28011-2021 |
| 13 | 可分解有害芳香胺染料 | QB/T 1002-2015 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 GB/T 19942-2005 |
| 14 | 游离或可部分水解的甲醛 | QB/T 1002-2015 | GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941-2005 |

表 6 成人鞋（皮凉鞋）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
|----|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|
| 1 | 耐折性能 | GB/T 22756—2017 | GB/T 3903.1—2008 |
| 2 | 外底耐磨性能 | GB/T 22756—2017 | GB/T 3903.2—2008 |
| 3 | 帮底剥离强度 | GB/T 22756—2017 | GB/T 3903.3—2011 |
| 4 | 帮带拉出强度 | GB/T 22756—2017 | GB/T 22756—2017 |
| 5 | 成型底鞋跟硬度 | GB/T 22756—2017 | GB/T 3903.4—2008 |
| 6 | 鞋跟结合力 | GB/T 22756—2017 | GB/T 11413—2015 |
| 7 | 安装勾心或其他刚性支撑材料的要求 | GB/T 22756—2017 | GB/T 22756—2017 |
| 8 | 勾心纵向刚度 | GB/T 22756—2017 | GB/T 3903.34—2019 |
| 9 | 勾心硬度 | GB/T 22756—2017 | GB/T 230.1—2018 |
| 10 | 勾心长度下限值 | GB/T 22756—2017 | GB/T 28011—2021 |
| 11 | 勾心弯曲性能 | GB/T 22756—2017 | GB/T 28011—2021 |
| 12 | 衬里和内垫耐摩擦色牢度 | GB/T 22756—2017 | QB/T 2882-2007 A 法 |
| 13 | 可分解有害芳香胺染料 | GB/T 22756—2017 | GB/T 17592—2011 GB/T 23344—2009 GB/T 19942—2005 |
| 14 | 甲醛 | GB/T 22756—2017 | GB/T 2912.1—2009 GB/T 19941—2005 |

表 7 成人帽检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
|----|----------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401—2010 | GB/T 2912.1—2009 |
| 2 | pH 值 | GB 18401—2010 | GB/T 7573—2009 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401—2010 | GB/T 17592—2011 GB/T 23344—2009 |
| 4 | 耐水色牢度 | GB 18401—2010 | GB/T 5713—2013 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401—2010 | GB/T 3922—2013 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401—2010 | GB/T 3922—2013 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 ^a | GB 18401—2010 | GB/T 3920—2008 |
| 8 | 纤维含量 | GB/T 29862—2013 相应产品标准 | FZ/T 01057.1—2007 FZ/T 01057.2—2007 FZ/T 01057.3—2007 FZ/T 01057.4—2007 GB/T 2910.1—2009 GB/T 2910.2—2009 GB/T 2910.3—2009 |

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
|--------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | GB/T 2910.4—2022 GB/T 2910.6—2009 GB/T 2910.7—2009 GB/T 2910.8—2009 GB/T 2910.11—2009 GB/T 2910.12—2023 GB/T 2910.18—2009 GB/T 2910.20—2009 GB/T 2910.22—2009 GB/T 2910.101—2009 GB/T 38015—2019 GB/T 16988—2013 FZ/T 01101—2008 FZ/T 01112—2012 FZ/T 01026—2017 FZ/T 01095—2002 FZ/T 30003—2009 |
| a.针织服装仅考核直向。 | | | |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 15107—2013 旅游鞋及其第 1 号修改单

QB/T 2955—2017 休闲鞋

QB/T 1002—2015 皮鞋

GB/T 22756—2017 皮凉鞋

GB 18401—2010 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 29862—2013 纺织品 纤维含量的标识

FZ/T 73002—2016 针织帽

FZ/T 82002—2016 缝制帽

FZ/T 73005—2021 低含毛混纺及仿毛针织品

FZ/T 73018—2021 毛针织品

FZ/T 73034—2021 半精纺毛针织品

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。