

武汉市 2024 年下半年老人鞋产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量详见表 1。

表 1 抽取样品数量

序号	产品种类	抽样数量（双）	检验样品数量（双）	备用样品数量（双）
1	老年鞋（旅游鞋）	3	2	1
2	老年鞋（休闲鞋）			

2 检验依据

表 2 老年鞋（旅游鞋）

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度	GB/T 15107—2013	GB/T 3903.3—2011
2	成鞋耐折性能	GB/T 15107—2013	GB/T 3903.1—2008
3	外底耐磨性能	GB/T 15107—2013 (含第 1 号修改单)	GB/T 3903.2—2008
4	外底与外中底粘合强度	GB/T 15107—2013	QB/T 2886—2007
5	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 15107—2013	GB/T 17592—2011 GB/T 19942—2005 GB/T 23344—2009
6	游离或可部分水解的甲醛	GB/T 15107—2013	GB/T 2912.1—2009 GB/T 19941—2005

表 3 老年鞋（休闲鞋）

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	耐折性能	QB/T 2955—2017	GB/T 3903.1—2017
2	外底耐磨性能	QB/T 2955—2017	GB/T 3903.2—2017
3	剥离强度	QB/T 2955—2017	GB/T 3903.3—2011
4	鞋帮拉出强度 ^a	QB/T 2955—2017	QB/T 2955—2017
5	外底与外中底粘合强度	QB/T 2955—2017	GB/T 21396—2008
6	可分解有害芳香胺	QB/T 2955—2017	GB/T 17592—2011 GB/T 19942—2005 GB/T 23344—2009
7	游离或可部分水解的甲醛	QB/T 2955—2017	GB/T 2912.1—2009 GB/T 19941—2005

a.当剥离强度无法测试时才需测试鞋帮拉出强度项目。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 15107—2013 旅游鞋及第 1 号修改单

QB/T 2955—2017 休闲鞋

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。